



ЭНЕРГОТЕСТ

115280, Москва, ул. Автозаводская, 14/23
тел.: (495) 675-22-73, 675-29-33 факс: (495) 679-6776
info@energotest.ru www.energotest.ru

Прайс-лист на портативные ультразвуковые расходомеры жидкости для оперативного измерения объемного расхода и количества жидкости в технологических линиях, а так же в сетях холодного и горячего водоснабжения.

Серия «Portaflow» фирмы Micronics Ltd.

Цены действительны с 01 марта 2014г.

Название	Описание	Цена, руб, с НДС
Portaflow 330A&B HT	Внутренний диаметр труб – 13 - 2000 мм, скорость потока – до 20 м/с, температура труб -20° С ... +200° С , материал труб – сталь, чугун, пластмасса, бетон и др., графический дисплей, русифицированное меню, аналоговый (4 - 20 мА) выход, встроенный накопитель на 98000 измерений, связь с ПК. <u>В стандартный комплект поставки входят:</u> кейс, электронный блок, датчики (комплект датчиков А и В) с магнитным крепежом, соединительные кабели, кабель аналогового выхода, кабель RS 232/USB, ультразвуковая смазка, адаптер 220 В, инструкция пользователя, свидетельство о поверке. Меню прибора и клавиатура на русском языке!	354 000
Portaflow 330A&B	Внутренний диаметр труб – 13 - 2000 мм, скорость потока – до 20 м/с, температура труб -20° С ... +135° С , материал труб – сталь, чугун, пластмасса, бетон и др., графический дисплей, русифицированное меню, аналоговый (4 - 20 мА) выход, встроенный накопитель на 98000 измерений, связь с ПК. <u>В стандартный комплект поставки входят:</u> кейс, электронный блок, датчики (комплект датчиков А и В) с магнитным крепежом, соединительные кабели, кабель аналогового выхода, кабель RS 232/USB, ультразвуковая смазка, адаптер 220 В, инструкция пользователя, свидетельство о поверке. Меню прибора и клавиатура на русском языке!	324 500
Portaflow 220А	Внутренний диаметр труб – 13 - 115 мм, скорость потока – до 20 м/с, температура труб -20° С ... +135° С , материал труб – сталь, чугун, пластмасса, бетон и др., ЖК дисплей, аналоговый (4 - 20 мА) выход, русифицированное меню. <u>В стандартный комплект поставки входят:</u> кейс, электронный блок, датчики с магнитным крепежом, соединительные кабели, кабель аналогового выхода, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя, свидетельство о поверке. Меню прибора и клавиатура на русском языке!	154 580
Portaflow 220В	Внутренний диаметр труб – 50 - 1000 мм, скорость потока – до 20 м/с, температура труб -20° С ... +135° С , материал труб – сталь, чугун, пластмасса, бетон и др., ЖК дисплей, аналоговый (4 - 20 мА) выход, русифицированное меню. <u>В стандартный комплект поставки входят:</u> кейс, электронный блок, датчики с магнитным крепежом, соединительные кабели, кабель аналогового выхода, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя, свидетельство о поверке. Меню прибора и клавиатура на русском языке!	177 000
Portaflow D550	Доплеровский расходомер для грязных жидкостей. Внутренний диаметр труб – 12,5 - 4500 мм, скорость потока – до 12,2 м/с, температура труб -40° С ... +93° С , материал труб – сталь, чугун, пластмасса, бетон и др., дисплей, аналоговый (4 - 20 мА) выход, встроенный накопитель на 300000 измерений, связь с ПК. <u>В стандартный комплект поставки входят:</u> кейс, электронный блок, датчик PSE4 с крепежом, соединительный кабель 3,4м, кабель аналогового выхода, кабель USB, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя	236 000

Все приборы обеспечиваются годовой гарантией.